



devolo Home Control Kit de démarrage

Caractéristiques techniques de la Box devolo Home Control

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 1901 Auto MDI/X ITU-T G.9959 (Z-Wave)
Protocoles	CSMA/CA (CPL/Powerline) Z-
Vitesse de transmission	Ethernet 10/100 (Mbits/s) CPL 200/500 (Mbits/s)
Modulation • Transporteur	Powerline OFDM – (4096)/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • 2880 Z-Wave : 2-FSK
Portée (en m)	Powerline: 300 Z-Wave : 25 (dans la maison), 100 à l'extérieur
Sécurité	AES 128 bits (Powerline et Z-Wave)
Boutons	1 x pairing CPL avec DEL (blanc/rouge) 1 x Home Control avec DEL (blanc/rouge)
Prise • Pays	Type C (CEE 7/16) • UE
Port périphérique	1 x Ethernet RJ45 1 x USB 2.0 type A (pour les évolutions futures)
Courant et puissance consommée (en W)	Maximum : 4,6 Standard : 4
Température (Stockage •	-25°C à 70°C • 0°C à 40°C
Dimensions (en mm, hors prise)	132 x 72 x 42
Conditions ambiantes	Humidité de l'air 10-90% (sans condensation)
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32 bits), Windows 7 (64 bits) Windows 8 (32 bits), Windows 8 (64 bits), Windows 8 Pro (32 bits), Windows 8 Pro (64 bits) Windows 10 (32 bits), Windows 10 (64 bits) Ubuntu-Linux 14.04 (32 bits), Ubuntu-Linux 14.04 (64 bits) MAC OS X : Mac OS 10.7 et supérieur Android : à partir de 4.0 iOS : à partir de iOS 5
Homologations	CE Classe B (EU, CH, NO)
Divers	Haut-parleur interne (pour les évolutions futures)

Version 03.01.2017



devolo Home Control Kit de démarrage

Caractéristiques techniques de la Prise Intelligente devolo Home Control

Standard radio	Z-Wave
Fréquence	868,42 MHz
Portée	jusqu'à 25 m à l'intérieur de la maison, jusqu'à 100 m en plein air
Puissance d'émission	< 1mW
Utilisation	à l'intérieur de la maison
Dimensions (sans la prise)	57,7 x 94,5 x 76,6 mm (largeur x hauteur x profondeur)
Température (en service)	0 – 40°C
Conditions ambiantes	Humidité de l'air 10–85% (sans condensation)
Boutons	1 avec DEL
Alimentation électrique	230V / 50Hz
Prise • Connecteur • Pays	Type E (CEE 7/5) • Type E+F (CEE 7/7) • (FR, BE, PL, CZ, SK)
Sortie de puissance sur prise intégrée	13 A 3000 W ± 3% (taux d'erreur de la mesure de puissance de 5W à 40W) ± 5% (taux d'erreur de la mesure de puissance de 40W à 3150W)
Courant et puissance consommée	Typique : 0,48 W
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32 bits), Windows 7 (64 bits) Windows 8.x (32 bits), Windows 8.x (64 bits), Windows 8.x Pro (32 bits), Windows 8.x Pro (64 bits) Windows 10 (32 bits), Windows 10 (64 bits) Ubuntu-Linux 12.04 (32 bits) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Homologations	CE Classe B (EU, CH, NO)

Version 03.01.2017



devolo Home Control Kit de démarrage

Caractéristiques techniques du Détecteur d'ouverture devolo Home Control

Standard radio	Z-Wave
Fréquence	868,42 MHz
Portée	jusqu'à 25 m à l'intérieur de la maison, jusqu'à 100 m en plein air
Puissance d'émission	< 1mW
Utilisation	à l'intérieur de la maison
Dimensions	Capteur : 28 x 96 x 23 mm (largeur x hauteur x profondeur) Aimant : 10 x 50 x 12 mm (largeur x
Température (en service)	-10 – 40°C
Conditions ambiantes	Humidité de l'air 10–85% (sans condensation)
Témoins lumineux	1
Boutons	1
Pile	CR 123A 3V
Mesure de la température	-10 – 70°C
Éloignement de l'aimant	à 30 mm max.
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32 bits), Windows 7 (64 bits) Windows 8.x (32 bits), Windows 8.x (64 bits), Windows 8.x Pro (32 bits), Windows 8.x Pro (64 bits) Windows 10 (32 bits), Windows 10 (64 bits) Ubuntu-Linux 12.04 (32 bits) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Homologations	CE Classe B (EU, CH, NO)



devolo Home Control Kit de démarrage

Informations commerciales

Garantie	3 ans
Accessoires	<ul style="list-style-type: none">▪ Guide d'installation : version imprimée▪ Câble Ethernet▪ Accessoires de fixation du détecteur d'ouverture▪ Pile (insérée)

Kit de démarrage

N° de réf. :	09608 (CH)
EAN :	4250059693623
Dimensions :	78,5 x 231 x 188,5 mm
Poids :	630g
Informations suppl. WEEE	
Poids WEEE :	420g
Papier (point vert) :	180g
Matière plastique (point vert) :	8g
Divers (point vert) :	0,2g

© 2017 devolo AG, Germany. Tous droits réservés.
Sous réserve de modification technique sans préavis.

Version 03.01.2017